

Cerraduras Eléctricas

contrachapas

AL-130NA/NC



- Estándar, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NA) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 250 kg.
- Peso: 0,37 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 17 x 11 mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta de madera.
- Una prueba de fallos.

AL-131NA/NC



- De boca ancha, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NA) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 400 kg.
- Peso: 0,38 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 11 mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- Una prueba de fallos.

AL-132NA/NC



- De boca ancha, empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 240mA (NA) 120mA (NC).
- Fuerza de retención: 400 kg.
- Peso: 0,41 kg.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 45 x 17 x 13 mm. El tamaño del cuerpo de la cerradura: 240 x 25 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- Una prueba de fallos.

AL-133NC



- Empotrado, encender para bloquear. Fuente de alimentación: DC12V entrada. Corriente de trabajo: 240mA (NA) 120mA (NC). Fuerza de retención: 250 kg.
- Peso: 0,37 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.
- Tamaño de la mordaza de bloqueo: 29 x 13 x 11 mm.
- Tamaño de la cerradura: 150 x 28 x 35 mm.
- Conveniente para puerta metálica.
- Una prueba de fallos.

Cerraduras de Perno

AL-100



- Empotrado.
- Apagar para bloquear (NO) encender para bloquear (NC).
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 350mA.
- Fuerza de retención: 1000 kg.
- Peso: 0,72 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

AL-300




- Empotrado.
- Encender para bloquear, pantalla LED en estado de bloqueo, estado de la puerta de salida en NC.
- Fuente de alimentación: DC12V entrada.
- Corriente de trabajo: 350mA.
- Fuerza de retención: 1000 kg.
- Peso: 0,77 kg.
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm.

AL-100PF



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
- Para instalación con pistones electromagnéticos.
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

AL-200PZ



- Soporte eléctrico en perno para puerta de vidrio sin marco.
- Para instalación de la cerradura.
- 8 - 12 mm de grosor para puertas de vidrio sin marco.

Cerradura Eléctrica para Casillero

AL-400



- Cerradura electrica para la casilleros.
- Fuente de alimentacion: DC 12V 0.6A.
- Dimensiones: 54,5 x 41 x 28 mm.

electroimanes

AL-180M



- Apagar para bloquear.
- Fuerza de retención: 150 kg.
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
- Peso: 1,02 kg.
- Dimensiones: 198 x 21 x 35.

AL-180



- Encendido para bloqueo de trabajo.
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
- Fuerza de retención: 150 kg.
- Peso: 1,07 kg.
- Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm.

AL-180D



- Encendido para bloqueo de trabajo.
- Fuente de alimentación: DC12V/24V de entrada.
- Fuerza de retención: 2 x 150 kg.
- Peso: 2,15 kg.
- Dimensiones: 332 x 21 x 41 mm.

AL-280 (LED)



- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 270 kg.
- Fuente de alimentación: entrada DC12/24V.
- Peso: 1,97 kg.
- Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm.

AL-280D (LED)



- Encender para bloquear. Fuerza de retención:
- 2 x 270 kg. Fuente de alimentación: entrada
- DC12/24V. Peso: 3,90 kg.
- Dimensiones: 506 x 25 x 48 mm.

AL-350 (LED)




- Encender para bloquear.
- Fuerza de retención: 300 kg.
- Fuente de alimentación: entrada DC12/24V.
- Peso: 2,46 kg.
- Dimensiones: 253 x 28 x 55 mm.

AL-350D (LED)



- Encender para bloquear. Fuerza de retención:
- 2 x 300 kg. Fuente de alimentación: entrada
- DC12/24V. Peso: 4,92 kg.
- Dimensiones: 506 x 28 x 55 mm.

AL-500 (LED)



- Encender para bloquear
- Fuerza de retención: 500 kg
- Fuente de alimentación: DC12/24V entrada
- Peso: 4,48 kg
- Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm

AL-500D (LED)



- Encender para bloquear. Fuerza de retención:
- 2 x 500 kg. Fuente de alimentación: entrada
- DC12/24V. Peso: 8,96 kg.
- Dimensiones: 560 x 38 x 70 mm.

Brackets para Electroimanes

AL-180/280/350PL



- Soporte L para AL-180/280(LED)/350(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-500PL



- Soporte L para AL-500(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-180/280/350DPL



- Soporte L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-500DPL



- Soporte L para AL-500D(LED).
- Para instalar en el cuerpo de la cerradura.

AL-350PU



- Soporte U para AL-350/350D.
- Para instalar en puerta de vidrio (La se debe instalar en el marco de la puerta).

AL-180/280PU



- Soporte U para AL-180/280/180D/280D. Para instalar en puerta de vidrio (La se debe instalar en el marco de la puerta).

AL-500PU



- Soporte U para AL-500/500D.
- Para instalar en puerta de vidrio (La se debe instalar en el marco de la puerta).

AL-500PZ



- Soporte Z para AL-500(LED)/500D(LED).
- Para instalar en la placa de hierro.

AL-180PZ



- Soporte Z para AL-180.
- Para instalar en la placa de hierro.

AL-280/350PZ



- Soporte Z para AL-280(LED)/AL-280D(LED)/AL-350(LED)/AL-280(LED).
- Para instalar en la placa de hierro.



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2017,ZK Tecno CO., LTD.Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZK Tecno CO., LTD.

