

Cerraduras Eléctricas

Contrachapas

AL-130NO/NC



- Estándar, Empotrado
- Apagar para Bloquear (NO) Encender para Bloquear (NC)
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de Retención: 250 kg
- Peso: 0.37 kg
- Tamaño de la Mordaza de Bloqueo: 29 x 17 x 11mm
- Tamaño de la Cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para Puerta de Madera
- A Prueba de Fallos

AL-131NO/NC



- De Boca Ancha, Empotrado
- Apagar para Bloquear (NO) Encender para Bloquear (NC)
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de Retención: 400 kg
- Peso: 0.38 kg
- Tamaño de la Mordaza de Bloqueo: 45 x 17 x 11mm
- Tamaño de la Cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para Puerta Metálica
- A Prueba de Fallos

AL-132NO/NC



- De Boca Ancha, Empotrado
- Apagar para Bloquear (NO) Encender para Bloquear (NC)
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de Retención: 400 kg
- Peso: 0.41 kg
- Tamaño de la Mordaza de Bloqueo: 45 x 17 x 13 mm
- El Tamaño del Cuerpo de la Cerradura: 240 x 25 x 35 mm
- Conveniente para Puerta Metálica
- A Prueba de Fallos

AL-133NC



- Empotrado, Encender para Bloquear
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 240mA (NO) 120mA (NC)
- Fuerza de Retención: 250 kg
- Peso: 0.37 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm
- Tamaño de la Mordaza de Bloqueo: 29 x 13 x 11mm
- Tamaño de la Cerradura: 150 x 28 x 35 mm
- Conveniente para Puerta Metálica
- A Prueba de Fallos

Pistones Electromagnéticos

AL-100



- Empotrado
- Apagar para Bloquear (NO) Encender para Bloquear (NC)
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 350mA
- Fuerza de Retención: 1000 kg
- Peso: 0.72 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm

AL-300



- Empotrado
- Encender para Bloquear, Pantalla LED en Estado de Bloqueo, Estado de la Puerta de Salida en NC
- Fuente de Alimentación: DC12V Entrada
- Corriente de Trabajo: 350mA
- Fuerza de Retención: 1000 kg
- Peso: 0.77 kg
- Tamaño 200 x 35 x 38 mm

AL-100PF



- Soporte Eléctrico en Perno para Puerta de Vidrio sin Marco
- Para Instalación con Pistones Electromagnéticos
- 8 - 12 mm de Grosor para Puertas de Vidrio sin Marco

AL-200PZ



- Soporte Eléctrico en Perno para Puerta de Vidrio sin Marco
- Para Instalación de la Cerradura
- 8 - 12 mm de Grosor para Puertas de Vidrio sin Marco

Cerradura Eléctrica para Casillero

AL-400



- Cerradura Eléctrica para la Casilleros
- Fuente de Alimentación: DC 12V 0.6A
- Dimensiones: 54.5 x 41 x 28 mm

Electroimanes

AL-180M



- Apagar para Bloquear
- Fuerza de Retención: 150 kg
- Fuente de Alimentación: DC12V / 24V de Entrada
- Peso: 1.02 kg
- Dimensiones: 198 x 21 x 35

AL-180



- Encendido para Bloquear Trabajo
- Fuente de Alimentación: DC12V/24V de Entrada
- Fuerza de Retención: 150 kg
- Peso: 1.07 kg
- Dimensiones: 166 x 21 x 41 mm

AL-180D



- Encendido para Bloquear Trabajo
- Fuente de Alimentación: DC12V/24V de Entrada
- Fuerza de Retención: 2 x150 kg
- Peso: 2.15 kg
- Dimensiones: 332 x 21 x 41 mm

AL-280(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 270 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 1.97 kg
- Dimensiones: 253 x 25 x 48 mm

AL-280D(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 2 x 270 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 3.90 kg
- Dimensiones: 506 x 25 x 48 mm

AL-350(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 300 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 2.46 kg
- Dimensiones: 253 x 28 x 55 mm

AL-350D(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 2 x 300 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 4.92 kg
- Dimensiones: 506 x 28 x 55 mm

AL-500(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 500 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 4.48 kg
- Dimensiones: 280 x 38 x 70 mm

AL-500D(LED)



- Encender para Bloquear
- Fuerza de Retención: 2 x 500 kg
- Fuente de Alimentación: DC12/24V Entrada
- Peso: 8.96 kg
- Dimensiones: 560 x 38 x 70 mm

Brackets para Electroimanes

AL-180/280/350PL



- Bracket L para AL-180/280(LED)/350(LED)
- Para Instalar en el Cuerpo de la Cerradura

AL-500PL



- Bracket L para AL-500(LED)
- Para Instalar en el Cuerpo de la Cerradura

AL-180/280/350DPL



- Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED)
- Para Instalar en el Cuerpo de la Cerradura

AL-500DPL



- Bracket L para AL-180D/280D(LED)/350D(LED)
- Para Instalar en el Cuerpo de la Cerradura

AL-350PU



- Bracket U para AL-350/350D
- Para Instalar en Puerta de Vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-180/280PU



- Bracket U para AL-180/280/180D/280D
- Para Instalar en Puerta de Vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-500PU



- Bracket U para AL-500/500D
- Para Instalar en Puerta de Vidrio (La cerradura se debe de instalar en el marco de la puerta)

AL-500PZ



- Bracket Z para AL-500(LED)/500D(LED)
- Para Instalar en el la Placa de Hierro

AL-180PZ



- Bracket Z para AL-180
- Para Instalar en el la Placa de Hierro

AL-280/350PZ



- Bracket Z para AL-280(LED)/AL-280D(LED)/AL-350(LED)/AL-280(LED)
- Para Instalar en la Placa de Hierro

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.
(52) 55 - 5292 8418
www.zktecolatinoamerica.com