

# DVR HD TURBO SERIE DS-7100HQHI-K1 (S)

#### Función clave

-Compresión de vídeo H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265

-Entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP

-Audio por cable coaxial

-Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6 MP)

máx. 800 m para señal HDTVI de 1080p y 1200 m para 720p

-Hasta 6 TB de capacidad por HDD













## Compresión y Grabación

-H.265 Pro + puede mejorar la eficiencia de codificación y reducir el costo de almacenamiento de datos

-Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

### Almacenamiento y reproducción

Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

-Admite almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

# Acceso a red y Ethernet

-Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red -máx. Ancho de banda entrante de 24/48/96 Mbps y límite de ancho de banda de salida configurable





# Especificación


Modelo	DS-7104HQHI-K1 (S)	DS-7108HQHI-K1 (S)	DS-7116HQHI-K1 (S)					
Grabación								
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264						
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado:							
	4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cuando							
	el modo 1080p Lite está habilitado:							
	4 MP ligero/3 MP/1080p ligero/720p ligero/VGA/WD1/4CIF/CIF							
	Convencional:							
	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para							
	acceso a transmisión de 4 MP:							
	4 MP ligero a 15 fps ; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acceso							
	a transmisión de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 15 fps Para acceso a							
	transmisión de 1080p:							
Cuadros por segundo	1080p/ 720p a 15 fps ; VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)							
	Para acceso a transmisión de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)							
	Cuando el modo 1080p Lite está hab	Cuando el modo 1080p Lite está habilitado:						
	4 MP ligero/3 MP a 15 fps ; 108	4 MP ligero/3 MP a 15 fps ; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)						
	Sub corriente:							
	WD1/ 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)							
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps	32 Kbps a 6 Mbps						
Doble flujo	Apoyo	Ароуо						
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio							
Compresión de audio	G.711u							
Tasa de bits de audio	64 kbps							
Vídeo y Audio								
•	2 canales (hasta 6 canales)	4 canales (hasta 12 canales)	8 canales (hasta 24 canales)					
entrada de vídeo IP	Resolución de hasta 6MP							
	Admite cámaras IP H.265 + / H.2	Admite cámaras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264						
	4 canales	8 canales	16 canales					
Entrada de vídeo analógico	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), α	compatible con conexión coa	xitron					
		4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60						
Entrada HDTVI	*: La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de DS-7104HQHI-K1							
	(S), el canal 1/2 de DS-7108HQHI-K1 (S) y el canal 1/2/3/4 de DS-7116HQHI -K1 (S).							
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720		,					
Entrada HDCVI	<u> </u>	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30						
entrada CVBS	Apoyo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
salida vga		1 canal, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz						
salida HDMI	,		1 canal, 4K (3840 ×					
	1 canal, 1920 × 1080 / 60 Hz. 128	1 canal, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz						
	60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz							
		1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 ×						
		720 / 60 Hz, 1024 ×						
			1021					



		768 / 60Hz				
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)					
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)					
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)					
Reproducción sincronizada	4 canales	4 canales 8 canales 16 canales				
Red						
Conección remota	32	64	128			
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™,					
	HTTPS, ONVIF					
		1,				
Interfaz de red	1 interfaz Ethernet autoada	RJ45 10M / 100M / 1000M				
Interiaz de red	i, interiaz Ethernet autoada	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M				
		interfaz ethernet				
Interfaz auxiliar						
sata	1 interfaz SATA					
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco					
interfaz USB	Panel real: 2 × USB 2.0					
Entrada/salida de alarma	DESPUÉS					
General						
Fuente de alimentación	12 VCC					
Consumo	≤ 8W	≤ 12W	≤ 15W			
(sin disco duro)	≥ O V V	= 12VV	7 1344			
Temperatura de trabajo	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)					
Humedad de trabajo	10% a 90%					
Dimensión (Av B., Al.)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 pulgadas)		285 × 210 × 45 mm (11,2 × 8,3			
Dimensión (An. × Pr. × Al.)			× 1,8 pulgadas)			
Peso (sin HDD)	≤ 1 kg (2,2 libras)					



## Interfaz física





El panel posterior de DS-7108/7116HQHI-K1 (S) proporciona 8/16 interfaces de entrada de video.

Índice	Descripción	Índice	Descripción
1	ENTRADA DE VÍDEO	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaces USB
3	Interfaz VGA	8	TIERRA
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA		

## Modelo disponible

DS-7104HQHI-K1 (S), DS-7108HQHI-K1 (S) DS-7116HQHI-K1 (S)

Distributed by			



#### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T+61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T+91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T +662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T+39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T+55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T+601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T +82-(0)31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com

04210001090613